1. **OBJEKTIVDECKEL** Schützt das Objektiv
2. **FOKUSRING** Schärfe einstellen
3. **EIN/AUS** Drücken: Standby-Modus
   Gedrückt halten: Ein-/Ausschalten
4. **AUFNAHME** Drücken: Fotos aufnehmen
   Gedrückt halten: Videos aufzeichnen
5. **MENÜ** Gedrückt halten um das Menü aufzurufen/zu verlassen
6. **ZOOM** Drücken um den Digitalzoom umzuschalten
7. **DIOPTRIENEINSTELLRING** Passt die Dioptrienkorrektur an
8. **OKULAR** Ziel betrachten
9. **BATTERIEFACH** Setzen Sie hier den Akku ein

Laden Sie sich es bei App Store herunter

BESORGEN SIE ES SICH BEI Google Play

INNOGUN

Neumühle 8 | D-97727 Fuchsstadt
Telefon **+49 (0) 97 32 / 78 64 66-0** | Fax **+49 (0) 97 32 / 78 64 66-6**
E-Mail **info@innogun.de** | **www.innogun.de**

INNOOPTIC
by INNOGUN

ULTRASCHARFES BILD UND BEEINDRUCKENDE DETAILERKENNBARKEIT

HIKMICRO

FALCON

FH 25 | FH 35 | FQ 35 | FQ 50

INNOGUN

ULTRASCHARFES BILD UND BEEINDRUCKENDE DETAILERKENNBARKEIT

Die höhere Empfindlichkeit in Kombination mit dem hochauflösenden Sensor und der Optik mit größerer Blende sorgt für ein qualitativ hochwertiges, detailreiches, kontrastreiches und informatives Bild bei allen Wetterbedingungen.

EXTREM HOHE THERMISCHE EMPFINDLICHKEIT, NETD < 20 MK

Die hohe thermische Empfindlichkeit sorgt für eine perfekte Detailerkennung selbst unter schwierigsten Wetterbedingungen, wenn Objekt und Hintergrund einen minimalen Temperaturunterschied aufweisen. Die kleinsten Details von Objekten und Hintergründen lassen sich leicht und deutlich erkennen, z. B. Tierhaare, körperliche Merkmale von männlichen, weiblichen oder trächtigen Tieren, Zweige, Blätter usw.

HOCHAUFLÖSENDER WÄRMESENSOR, BIS ZU 640 X 512 @ 12 µM

Ausgestattet mit einem 12 m High-End-Wärmesensor und einer Auflösung von bis zu 640 x 512 Pixeln bietet das Produkt eine hervorragende Temperaturauflösung, um das Wärmebild gestochen scharf und kontrastreich wiedergeben zu können.

SUPERGROSSE F/0,9-BLENDE, 19 % VERBESSERUNG

Im Vergleich zur f/1,0-Blende wird die Erfassung der Temperaturabstrahlung um 19 % erhöht. Je größer die Blende ist, desto mehr Infrarotstrahlung kann eingefangen werden, und das Bild wird viel schärfer.

	FH25	FH35	FQ35	FQ50
Thermischer Sensor	384 x 288 @ 12 µm		640 x 512, 12 µm	
NETD	< 20 mK (@25 °C, F# = 1,0)			
Objektivlinse	25 mm, F1,0	35 mm, F1,0	35 mm, F1,0	50 mm, F0,9
Optische Vergrößerung	2,17	3,03	1,82	2,6
Digital-Zoom	1 x, 2 x, 4 x, 8 x			
Sichtfeld (H x V), Grad/m @100 m	10,5° x 7,9° / 18,4 m x 13,8 m	7,53° x 5,65°/ 13,2 m x 9,9 m	12,54° x 10,05°/ 22,0 m x 17,6 m	8,75° x 7,0°/ 15,3 m x 12,2 m
Erkennungsbereich	1200 m	1800 m	1800 m	2600 m
Display	0,39-inch, OLED, 1024 x 768			
Batterietyp	Austauschbare und wiederaufladbare Li-Ionen-Batterie			
Betriebszeit	7 h	7 h	5 h	5 h
Arbeitstemperatur/ Luftfeuchtigkeit	-30°C - +55°C (-22°F - +131°F); Luftfeuchtigkeit: 90 % oder weniger			
Schutzklasse	IP67	IP67	IP67	IP67
Abmessungen	187,7 mm x 58,3mm x 65,2 mm (7,39" x 2,29" x 2,57")			200,4 mm x 78mm x 67,8 mm (7,89" x 3,07" x 2,67")
Gewicht	500 g	505 g	505 g	636 g