




AUFLÖSUNG



USB-C



WALD



GARANTIE



FELD



APP



IP 67



OLED

# INN@OPTIC

by INNOGUN



BEOBACHTUNGS- UND  
VORSATZGERÄT IN EINEM!

Der Aufsatz für die Bildschirmvergrößerung ist separat erhältlich.  
Art.Nr.: Z01-99-HI-OL



QR-Code zur ausführlichen  
Bedienungsanleitung.

## INN@GUN

Neumühle 8 | D-97727 Fuchsstadt

Telefon +49 (0) 97 32 / 78 64 66-0 | Fax +49 (0) 97 32 / 78 64 66-6

E-Mail [info@innogun.de](mailto:info@innogun.de) | [www.innogun.de](http://www.innogun.de)

# HIKMICRO

## THUNDER PRO | CLIP-ON

TE 19C

TH 35C | TH 35PC | TQ 35C

TQ 50C



## INN@GUN

Bildtechnisch setzen diese Vorsatzgeräte einen neuen Maßstab. Die Geräte überzeugen mit hoher Detailschärfe und einem marktführenden 3D DNR VOX Sensor. Mit Hilfe intelligenter Bild-Algorithmen und einer Sensitivität von nur 35mK, ermöglicht dieses Wärmebildgerät deutlicheres Ansprechen und mehr Kontrast im Bild. **Die Geräte können als Beobachtungsgeräte,**

**sowohl auch als Vorsatzgeräte benutzt werden.**

Sie verfügen über eine WLAN Schnittstelle und eine Anbindung an eine APP auf Android oder IOS-Basis. Damit können Sie mit dem schon montierten Clip-On alles im Blick behalten, auch ohne dauernd durch das ZF schauen zu müssen.



Hochwertige Aufbewahrungstasche im Lieferumfang enthalten.

**1 Bedientasten**  
Kameramenü und direkte Tastenfunktionen.

**2 USB Schnittstelle**  
Type-C USB Port, für die Datenkommunikation und die externe Stromversorgung verwendet.

**3 Linse Fokus Ring**  
Mit dieser Einstellung wird die Brennweite des Objektivs so eingestellt, dass das Bild bei der jeweiligen Distanz am deutlichsten wird.

**4 Batteriefach**  
Verwenden Sie immer zwei Batterien, CR123, CR123A oder RCR123A (wiederaufladbare).

Technische Daten	PRO TE 19C	PRO TH 35C	PRO TH 35PC	PRO TQ 35C	PRO TQ 50C
Sensor-Auflösung	256 x 192 Px	384 x 288 Px	384 x 288 Px	640 x 512 Px	640 x 512 Px
Sensor-Technologie	VOx	VOx	VOx	VOx	VOx
Pixel Pitch	12 µm	17 µm	12 µm	12 µm	12 µm
Bildfrequenz	25 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz
Objektivlinse	19 mm	35 mm	35 mm	35 mm	50 mm
Display OLED	1024 x 768 Px				
Einschaltdauer	4,5 Std.				
Entdeckungsbereich	1000 m	1235 m	1800 m	1800 m	2600 m
Vergrößerung	8 x	8 x	8 x	8 x	8 x
Sichtfeld	9.24° x 6.94°	10.0° x 8°	7.6° x 5.7°	12.5° x 10.1°	8.8° x 7.0°
Gewicht	430 g	430 g	375 g	375 g	487 g



**AUFLÖSUNG**



**USB-C**



**WALD**



**GARANTIE**



**GARANTIE**




**FELD**



**IP67**



**OLED**



**APP**